



®

Техническая информация
Подложка
BASIC

PERGO

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОДЛОЖКА Basic для помещений с малой нагрузкой. Предназначена для использования с ламинатом.

Монтаж напольного покрытия необходимо выполнять вместе с подложкой. Выбор правильной подложки оказывает большое влияние на комфорт при эксплуатации покрытия, а также продлевает срок его службы.

Подложка Basic совместима с системами подогрева (СПП). Подложку допускается укладывать как под плёночный тёплый пол, так и на уже смонтированную систему электрического или водяного тёплых полов в черновом основании.



Подложка Basic

Код	PGUDLBA15RU
М²	15 м²
Размер	1000 x 1500 x 3 мм
Вес	1,43 кг
Состав	Вспененный полиэтилен
Цвет	Черный

Гарантия Pergo:

Использование аксессуаров других брендов может привести к поломке замковой системы или образованию щелей у полов Pergo. В этом случае гарантия, предоставляемая на напольные покрытия Pergo, будет аннулирована. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать только аксессуары Pergo, поскольку они были специально разработаны и протестированы для использования с напольными покрытиями Pergo.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Правильная установка подложки оказывает существенное влияние на внешний вид, качество, акустику и долговечность напольного покрытия.

- **Выравнивает черновой пол**

Хорошая подложка обеспечивает стабильное основание, которого заслуживает ваш качественный пол.

- **Обеспечивает сохранность замков**

Подходит для укладки под ламинат.

- **Звукоизоляция**

Подложка обеспечивает хорошее шумоподавление в помещении и в помещениях, расположенных ниже.

- **Пароизоляция**

Вы не должны использовать полиэтиленовую пленку для пароизоляции пола.

- **Гарантия Pergo**

Гарантия на подложку Pergo соответствует гарантии на напольное покрытие Pergo.

Особенности укладки подложки с системой подогрева пола:

- Когда тёплый пол смонтирован внутри стяжки, тогда мы укладываем подложку на основание поверх него.
- Когда тёплый пол плёночный (инфракрасный), подложка укладывается под него. В таком случае мы защищаем плёночный тёплый пол от контакта с шероховатостями стяжки и улучшаем теплоотдачу внутрь помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Если вы хотите быстро и ровно уложить плавающий пол, выбор правильной подложки имеет большое значение. Все тесты на эксплуатационные характеристики проводятся в соответствии с EN-16354.

РС	2 мм
Плотность	29 кг/м3
CS (Временная нагрузка от тяжелых предметов)	14кПа
СС (Продолжительная статическая нагрузка от мебели)	2кПа
SD (Защита от воздействия влаги)	75м
IC(снижение ударного шума)	18 дБа
R (Термостойкость)	0,061 м²К/Вт